

POLIFLOC 1850

Floculante

Descripción

Floculante catiónico líquido perteneciente a la familia de las poli aminas cuaternarias.

Características principales

Recomendado como coagulante primario en operaciones de clarificación de agua y para romper emulsiones aceite-agua o petróleo-agua. Alta performance de trabajo. No modifica el pH del sistema Muy buenos resultados con bajas dosis de uso.

Propiedades Típicas

Propiedad	Valor	Unidad
Contenido de sólidos	36	%
Viscosidad	20/200	cps a 25°C
pH	2,0 - 5,0	
Densidad	1,2	g/cm3

Manejo y almacenamiento

El producto ofrece muy buena estabilidad bajo condiciones típicas de almacenamiento y transporte. Sin embargo, se recomienda evitar grandes cambios de temperatura.

Presentación

IBC 1200 Kgs. Tambores 230 Kgs. Bidón 25 Kgs.

Uso Típico

La dosis recomendada es del orden 200 a 500 ppm, dependiendo del grado de contaminación del efluente, pudiendo usarse en potabilizadores de agua en dosis de 1 a 10 ppm.

Seguridad

Cahesa S.A. exhorta al cliente o a quienquiera que utilice el producto a leer cuidadosamente HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (M.S.D.S), antes de manipular el mismo, para que conozca y comprenda los peligros asociados con el producto. Sería conveniente que el lector consultara obras de referencia o a expertos en ventilación, toxicología y prevención de incendios a fin de entender y utilizar con certeza la información contenida en la Hoja de Seguridad.

Nota

La información contenida aquí es suministrada de buena fe y según nuestro mejor conocimiento sin que ello implique ningún tipo de garantía. Debido a que las condiciones de uso y las aplicaciones pueden diferir entre una locación y otra y pueden cambiar con el tiempo, el Cliente es el responsable en determinar si los productos y la información contenidas en este documento son apropiadas para su uso y de asegurar que su lugar de trabajo y las prácticas de disposición cumplen con las leyes aplicables y otras disposiciones Gubernamentales. El Vendedor no asume ninguna obligación ni compromiso por la información contenida en este documento.

NO ESTA DADA NINGUNA GARANTIA; TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O DE ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR ESTAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS